

SCHEDA TECNICO-COMMERCIALE **PROVVISORIA**
Commercial - **Provisional** Technical Data

Articolo / Article: **212 ALICANTE PL**

Composizione / Composition: **82% POLYESTER**
18% ELASTANE

Scopri di più.
Find out more.

Peso / Weight (+/- 5 %): **65 g/m²**
Peso / Weight (+/- 5 %): **99 g/m lin.**

Altezza / Width (+/- 2%): **152 cm**
Pezza / Piece: **70 m**

Stabilità Dimensionale - Lavaggio 40° C
Dimensional Stability - Washing 40° C
BS EN ISO 6330 @40°C - flat dry

altezza / width: **max -5%**

lunghezza / length: **max -5%**

Stabilità Dimensionale - Vapore
Dimensional Stability - Steam

altezza / width: **max -4%**

lunghezza / length: **max -4%**

Resistenza al Pilling/Resistance to Pilling
NU Martindale - ISO 12945-2 7000 rotations

su tessuto:
on fabric: **4/5**

su lana:
on wool: **4/5**

Allungamento al Dinamometro (+/- 15%)
Stretch to Dynamometer (+/- 15%)

INSTRON 3343 - load 3.6 kg - strip test - size of the tested sample: 100 mm x 50 mm.

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **95%**
(min 81% - max 109%)

lunghezza / length: **155%**
(min 132% - max 179%)

modulo 40% / modulus 40%

Tinto / Plain dyed

altezza / width: **130-240 g**

lunghezza / length: **95-180 g**

Allungamento Manuale (+/- 15 %)
Hand Elongation

altezza / width: **100%**
(min 85% - max 115%)

lunghezza / length: **160%**
(min 136% - max 184%)

Simboli di manutenzione:
Care labelling codes:



Certificati:
Certifications:



Note / Notes:

Raccomandiamo di testare ogni bagno prima di qualsiasi trattamento o applicazione che non sia taglio e cucito.
We recommend testing each dyebath before any treatment or application other than cutting and sewing.

Il produttore, al fine di migliorare il prodotto, si riserva di apportare qualunque modifica in qualsiasi momento.
To improve our products, we reserve the right to modify these, as and when necessary.

Annulla e sostituisce la precedente del Gennaio 2024 / Replaces the previous data sheet of January 2024

DATI DA CONFERMARE / DATA TO BE CONFIRMED