

ICON SOFT SYNCHRO / design Marcello Ziliani  
7200, 7250




DESCRIPTION / DESCRIZIONE

en Icon is the new, exclusive collection of upholstered seating Mara. Research, originality and innovation perfectly blended as evidence of the union between design and functionality. A comfortable and cosy armchair with seat and back in certified soft polyurethane foam. Embracing shapes and geometric lines are strong stylistic marks of the product that conceal original technical solutions made in Mara. Available in different models including the version with a 5-spoke base and synchronised mechanism integrated into the seat allowing the back to be adjusted for an optimal posture. Icon is sturdy and offers removable upholstery, it is designed to last over time and to suit any context of use: from the office to hospitality and home.

it Icon è la nuova, esclusiva, collezione di sedute imbottite di Mara. Un mix di ricerca, originalità e innovazione risultato dell'unione tra design e funzionalità. Poltroncina confortevole e accogliente composta da sedile e schienale in schiumato poliuretano morbido certificato. Un prodotto caratterizzato da forme avvolgenti e linee geometriche dal forte segno stilistico che nascondono inedite soluzioni tecniche made in Mara. Disponibile in diversi modelli tra cui la versione con base a cinque razze e meccanismo sincronizzato, integrato nel sedile, che permette la regolazione dello schienale per un'ottimale postura. Icon è robusta e sfoderabile, pensata per durare nel tempo e per soddisfare qualsiasi contesto di utilizzo: dall'ufficio, all'hospitality fino alla casa.


ICON SOFT SYNCHRO  
swivel, 5-spoke base  
girevole, base a 5 razze

7200



ICON SOFT SYNCHRO HIGH  
BACK  
swivel, 5-spoke base  
girevole, base a 5 razze

7250



**synchro**  
meccanismo  
sincronizzato



**adjustable  
height**  
altezza  
regolabile



**swivel**  
girevole



**removable  
upholstery**  
sfoderabile



**fire retardant  
polyurethane  
foam**  
schiumato  
poliuretano  
ignifugo



**fire retardant  
upholsteries**  
rivestimenti  
ignifughi



**CL1 IM\***  
\*TEST IM  
Fenice, Step  
Melange



|                                      |         |                 |                      |
|--------------------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 1 ICON SOFT SYNCHRO / 7200           | 13,4 Kg | 1 pc<br>0,18 mc | 8 pcs /<br>EU pallet |
| 1 ICON SOFT SYNCHRO HIGH BACK / 7250 | 13,6 kg | 1 pc<br>0,18 mc | 8 pcs /<br>EU pallet |

FRAME / STRUTTURA

**5-spoke aluminium base, on castors**  
base in alluminio a 5 razze, su ruote



**296**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9010



**819**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 8019



**420**  
**textured**  
raggrinzato



**333**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 3003



**111**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 5011



**203**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 6003



**700**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7000



**444**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 8004



**301**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7044



**131**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9006



**148**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 7016



**120**  
**textured**  
raggrinzato  
RAL 9005



**polished**  
**aluminium**  
alluminio  
lucido

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

**en** Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

**it** Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detergenti, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI

CAT. D, ZERO - KVADRAT



01



02



03



08



09



10



11



12

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

65% cotton 20% polyacrylic 15% polyester

WEIGHT / PESO

740 g/m lin. (23,87 oz/ly)

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

Approx. 70.000 Rubs Martindale (EN ISO 12947)

TEST / TEST

note 5, EN ISO 12945 • Seam parallel to warp: 2.0 mm, parallel to weft: 2.0 EN ISO 13 936-2 180 Newton • Note 5-6 ISO 105-B02 • Dry note 4-5 ISO 105-X12, Wet note 4-5 ISO 105-X12 • AS/NZS 3837 Class 2, BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1 with treatment, EN 1021-1, US Cal. Bull. 117-2013 with Cal. 117 compliant interliner • US Cal. Bull. 117-2013 with Cal.

117 compliant interliner • AATCC8 Dry Croking: Grade 4.5, Wet Croking: Grade 4 • AATCC 16 Grade 5 min. 40h • Pilling Clas 5.0, Breaking Strenght ASTM D5034 warp 159 / weft 113 lbs, Seam Slippage ASTM D4034 warp 91 / weft 22 lbs • ASTM D4966 70.000 cycles Martaindale - High Traffic.

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Vacuum frequently, ideally every week, at half power where appropriate. Wipe upholstery fabrics made from polyurethane with a dry or moist cloth. May also be vacuum cleaned with a soft brush. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere ove opportuno, se possibile ogni settimana, a potenza intermedia. Pulire i tessuti per tappezzeria in poliuretano con un panno asciutto o umido o anche usando un aspirapolvere con spazzola morbida. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

**ICON SOFT SYNCHRO / design Marcello Ziliani**  
7200, 7250

**mara®**

**CAT. D, VERA PELLE, PRIMALINEA - MASTROTTO**



10312



10321



10325



10328



10332



10350



10359



10360

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% Nappa

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

50.000, UNI EN ISO 5402 - No damage

**TEST / TEST**

Tear strength (single edge tear) UNI EN ISO 3377-1 N ≥ 20  
• Colour fastness to rubbing (dry, 500 cycles) UNI EN ISO 11640:1998 Grey scale ≥ 4 • Colour fastness to rubbing (wet, 250 cycles) UNI EN ISO 11640:1998 Grey scale ≥ 4 • Colour fastness to rubbing (sweat, 80 cycles) UNI EN ISO 11640:1998 ISO 11641 pH8 Grey scale ≥ 4 • Finish adhesion (dry) UNI EN ISO 11644 N/cm ≥ 2 • Color fastness to artificial light (exp. energy 16.000 kJ/sqm) UNI EN ISO 105 B02 (MET. 5) Blue scale ≥ 5 • Smolder resistance, cigarette and match flame CAL TB-117 (2013, Sec. 1) BS 5852: 1979, source 0-1 BS EN 1021-1-2:2006-

Pass • Measurement of antibacterial activity on non-porous surfaces ISO 22196 Anti-bacterial efficacy • Test method to assess antibacterial activity ISO 16187 Anti-bacterial efficacy • Standard test method for determining the antimicrobial activity of antimicrobial agents under dynamic contact conditions ASTM E 2149 Anti-bacterial efficacy • Standard test method for determining the activity of incorporated antimicrobial agent(s) in polymeric or hydrophobic materials ASTM E 2180 Anti-bacterial efficacy • Determination of antiviral activity ISO 18184 Anti-viruses efficacy

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Avoid direct sunlight. Avoid exposure to heat sources.

Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione alle fonti di calore.

**FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI IGNIFUGHI**



**CAT. C, REMIX 3 - KVADRAT**



163



123



143



933



452



173



242



733



346



612

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

90% new wool, 10% nylon

**WEIGHT / PESO**

420 g/lin.m, 13.6 oz/ly

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

**FIRE RETARDANT TEST / TEST IGNIFUGO**

AS/NZS 1530.3 • BS 5852 crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 2 • ÖNORM B1/Q1 • ASTM E84 Class A Unadhered • ASTM E84 Class A Adhered • GB 50222 B1 with treatment (Chinese) • EN 13501 B-s2, d0 with treatment

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

**ICON SOFT SYNCHRO** / design Marcello Ziliani  
7200, 7250

**mara**<sup>®</sup>

**CAT. C, FIELD 2 - KVADRAT**



0182



0242



0463



0663



0763



0773



0782



0943

**COMPOSITION** / COMPOSIZIONE

100% Trevira CS

**WEIGHT** / PESO

450 g/lin. m (14.51 oz/ly)

**ABRASION RESISTENCE** / RESISTENZA ABRASIONE

80.000 Rubs Martindale (EN ISO 12947)

**FIRE RETARDANT TEST** / TEST IGNIFUGO

NF D 60 013 • US Cal. Bull. 117-2013 • NFPA 701 • BS 5852 Crib 5  
• EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 1 • IMO FTP Code 2010 Part 8  
• DIN 4102 B1 • NF P 92 507 M1 • FAR 25.853 • UNI 9175 1IM  
• UNI 9177 Classe 1 • BS 5867 part 2 type B • SN 198 898 5.2  
• EN 13501-1, B-s1, d0 • ÖNORM B1/Q1 • CAN ULC S102 • CAN ULC S109  
• IMO FTP Code 2010 Part 5 • GB 8624 B1 • ASTM E84 Class A Unadhered

**CLEANING RULES** / NORME DI PULIZIA

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

**CAT. C, CAPTURE - GABRIEL**



3001



3601



3701



3801



4601



5101



6601



7401

**COMPOSITION** / COMPOSIZIONE

85% New Zealand wool, 15% Polyamide

**WEIGHT** / PESO

475 g/lm — 15.32 oz/lin.yd

**ABRASION RESISTENCE** / RESISTENZA ABRASIONE

200,000 — rubs martindale (EN ISO 12947-2)  
200,000 — rubs martindale (ASTM D4966) (heavy duty upholstery)

**FIRE RETARDANT TEST** / TEST IGNIFUGO

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • CA TB 117-2013 • ASTM E 84 Class 1

**FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES** / RIVESTIMENTI

IGNIFUGHI

CAT. C, CAPTURE - GABRIEL

4601 5101 6601 7401

3001 3601 3701 3801

**CLEANING RULES** / NORME DI PULIZIA

Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

**ICON SOFT SYNCHRO** / design Marcello Ziliani  
7200, 7250

**mara**<sup>®</sup>

**CAT. B, BOUCLÉ**



911



913



904



307



400



201



707



600



502



801

**COMPOSITION** / COMPOSIZIONE

100% Polyester with FR backing

**WEIGHT** / PESO

1020 g/ml +/- 8%

**ABRASION RESISTENCE** / RESISTENZA ABRASIONE

ISO 12947-2 / ≥80.000 cicli /rubs martindale • ASTM D4157 / ≥80.000 cicli /rubs martindale

**CERTIFICATIONS** / CERTIFICAZIONI

EN 1021/ 1 (cigarette) - 2 (match) • BS 5852-1 (cigarette) - (match) • BS 5852 (CRIB 5) UNI 9175, classe 1 • IM CAL TB 117 NFPA 260 • IMO 2010 FTP part 8 ISO 105 - B02 / ≥4-5 (scale

1-8) • AATCC 16.3 / (40 afu) / ≥3-4 (scale 1-5) • ISO 12945 / ≥4-5 (scale 1-5) • ISO 105 x 12 / dry ≥4-5 / wet ≥3-4 (scale 1-5) • AATCC8 / dry ≥4-5 / wet ≥3-4 (scale 1-5) ISO 105 - E03 / (scale 1-5) ISO 105 - E02 / (scale 1-5) • ISO 13936 - 2 / warp ≤6,00 mm. / weft ≤6,00 mm. • ASTM D4034 / ≥60 lbs.

**CLEANING RULES** / NORME DI PULIZIA

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

**CAT. B, STEP MELANGE - GABRIEL**



60004



60011



60021



67007



65090



64159



68121



65011

**COMPOSITION** / COMPOSIZIONE

100% Trevira cs

**WEIGHT** / PESO

470 g/lm, 15,16 oz/lin.yd

**ABRASION RESISTENCE** / RESISTENZA ABRASIONE

100.000 rubs martindale (EN ISO 12947-2), 100,000 double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)

**FIRE RESISTANCE** / RESISTENZA AL FUOCO

DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • DIN EN 13501-1 B-s1,d0 • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK • MED Certificate IMO UK • CAN/ULC-S102.2 • CAN/ULC-S 109

**CLEANING RULES** / NORME DI PULIZIA

Step Melange is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning. Can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%). Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Step Melange è realizzato in Trevira CS, un materiale in poliestere adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia. Può essere pulito con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanolo (70-85%). Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

**ICON SOFT SYNCHRO** / design Marcello Ziliani  
7200, 7250

**mara**®

CAT. B, FENICE - PUGI



601



602



603



452



301



505

**COMPOSITION** / COMPOSIZIONE

75% WO 25% PA

**WEIGHT** / PESO

335 ± 7% / 500 ± 7% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTANCE** / RESISTENZA ABRASIONE

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947)

**CERTIFICATIONS** / CERTIFICAZIONI

Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003 • Rapporto di misura del coeff. di assorbimento acustico UNI EN ISO 10534-2 • Rapp.di Prova Classe 1IM- con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg<sup>3</sup> • BS 5852 Crib N°5 with standard Foam 20/22 Kg/cu.m-CON TRATT. A RICHIESTA • EN 1021 Part 1-2 using a standard Foam 20/22 Kg/cu.m. • Calif.Bull.117 June 2013

**CLEANING RULES** / NORME DI PULIZIA

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

CAT. A, MIRAGE - PUGI



629



625



651



379



332



234



231



533



53



426

**COMPOSITION** / COMPOSIZIONE

100% PL FR (Tr Cs)

**WEIGHT** / PESO

330 ± 10% / 460 ± 10% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTANCE** / RESISTENZA ABRASIONE

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947:2000)

**CERTIFICATIONS** / CERTIFICAZIONI

Rapporto di misura della resistenza al flusso d'aria secondo la norma ISO 9053-2 • Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi Classe 1 IM - Rapporto di prova • EN ISO 6940/6941: BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • B1 DIN 4102. • EN

1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 • EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, • Calif.Bull.117 June 2013 • Fire Protection Classification: 5.3 • M1 + NF D 60-013:2006 AM18 • FAR.25853 Classification: yes • B1 - OENORM 3800 PART 1 + OENORM B3825 • Azimut • MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtains and Bedding comp • MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture

**CLEANING RULES** / NORME DI PULIZIA

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.



**ICON SOFT SYNCHRO / design Marcello Ziliani**  
7200, 7250

**mara®**

CAT. A, ECO-LEATHER GAZEBO - LEDERPLAST



06



151



1194



6986



4981



726



991

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

87,5 % P.V.C. Plastificato, 8,1 % Poliestere, 4,4 % Cotone

**WEIGHT / PESO**

640 ± 50 g/m2 (UNI EN 2286-2:2001)

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

300.000 cicli (UNI EN ISO 5470-2: 2004)

**FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**

UNI 9175: 2010 Reaction ignition of upholstered furniture exposed to a small flame CLASS 1 IM • BS 1021-1: 2014 Assessment of the ignitability of upholstered furniture – Part 1: Ignition source smouldering cigarette • BS 1021-1: 2014 Assessment of the ignitability of upholstered furniture – Part 2: Ignition source match flame equivalent • BS 5852 parte

1: 1979 Match flame equivalent test • The material complies with the requirements of BS 7176: 2007+A1: 2011 for the hazard category LOW HAZARD • California Technical Bulletin 117:2013 • IMO Resolution MSC.307(88) - FTP CODE 2010 – PART 8 • AFNOR NF P 92 503 – M2 • ISO 3795: 1989 • FAR 25.853 Part 25 Appendix F Vertical test Par (a) (1) (ii)

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.



**en** All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.

**it** Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

**en** As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative. Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

**it** Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.